Thunderbird 設定方法 Windows 7 Thunderbird は標準ではインストールされていません。 mozilla JAPAN サイトからダウンロードしてインストールを行ってください <u>http://www.mozilla.jp/thunderbird/</u>

インストール方法については記載しておりませんのでご注意ください。

1. ディスクトップに作成された『Mozilla Thunderbird』のアイコンをクリックして起動してください



初回起動時はアカウント作成画面が表示されます。

0

『メールアカウントを設定する』をクリックしていただき、項目4へ進んでください

新しいメールアドレス	を使いたい方
氏名またはニックネーム	検索
、くつかのブロバイダとの提携によ アドレスを検索するため、ご 氏名ま み)。	り、Thunderbird が新しいメールアカウントを提供します。利用可能なメール たは好きな言葉を上のテキストボックスに入力してください(半角英数字の
🗸 🖁 gandi.net	🖉 🌊 Hover.com
クリック	7
クリック 	7
クリック 突然語句は、利用可能なパールア ペールブロバイダ candinet ( <u>グライ</u> ンー、サービス利用規設) に送信で	7 ドレスを見つける目的で Mazilla ( <u>ブライバシーボリシー</u> ) とサードバーティの バ <u>シーボリシー, サービス利用規約</u> ) および Hover.com ( <u>ブライバシーボ)</u> 5れます。
クリック 奥索語句は、利用可能なゲールア ペールブロバイダ sandir <del>a</del> t (フライ ノー, サービス利用規約 に送信さ	7 ドレスを見つける目的で Mozilla ( <u>プライバシーポリシー</u> ) とサードパーティの バシーポリシー, サービス利用規約) および Hover.com (プライバシーポリ れます。



2. 『ツール』を選択して『アカウント設定』をクリックしてください

3. 『アカウント操作』をクリックしてください

『メールアカウントを追加』をクリックしてください



メールアカウント設定		<b>×</b>
あなたのお名前( <u>N</u> ):	Renbird株式会社	受信者に表示される名前です。
メールアドレス( <u>L</u> ):	admin@renbird.net	メール送信時の送信者名を
パスワード( <u>P</u> ):	•••••	入力してください
	☑ パスワードを記憶する(M)	
		利用されるメールアドレスを
	パスワードを	X)0 (V[8()
	X/JUCKIEdu	
	ク	リック
		$\mathbf{X}$
新しいアカウントを	取得(G)	えんける(C) キャンセル(A)

4. 利用される表示名・メールアドレス・パスワードを入力してください

5. 『POP3(メールをコンピュータに保存)』に変更後、『手動設定』をクリックしてください

メールアカウント設定		×
あなたのお名前( <u>N</u> ):	Renbird株式会社	受信者に表示される名前です。
メールアドレス( <u>L</u> ):	admin@renbird.net	
パスワード( <u>P</u> ):	•••••	
	√ パスワードを記憶する(M)	
アカウント設定が、-	一般的なサーバ名で検索したことによ	い見つかりました。
	POP3に変更してください	
◎ IMAP (リモート	フォルダ) 🍓 POP3 (メールをコン	レビュータに保存)
受信サーバ: POP3	, mail.renbird.net, STARTTLS	
送信サーバ: SMTF	, mail.renbird.net, STARTTLS	『手動設定』をクリックしてください
ユーザ名: admin	n	
新しいアカウントを	取得(G) 手動設定(M)	完了(D) キャンセル(A)

- 6. 『受信サーバ』『送信サーバ』共に『SSL』『認証方式』を変更してください
  - SSL: 接続の保護なし

認証方式:通常のパスワード認証

ポート : 受信ポート…110

送信ポート…587

『ユーザ名』(@ドメイン名以外は入力されています)を入力してください

メールアカウント設定			
あなたのお名前( <u>N</u> ):	Renbird株式会社	受信者に表示される名前です。	
メールアドレス( <u>L</u> ):	admin@renbird.net		
パスワード( <u>P</u> ):	•••••		
		)	
		『通常のバスワード認証』に設定します	
アカウント設定が、一	-般的なサーバ名で検索したこと	とにより見つかりました。	
POP3(ごなって	てるのを確	『接続の保護なし』に設定します	
認してください	サーバのホスト名	ポート番号 SSL 認証方式	
受信サーバ: POP3	🔹 mail.renbird.net	110 ▼ 接続の保護なし ▼ 通常のパスワード認証 ▼	
送信サーバ: SMTP	mail.renbird.net	◆ 587      ◆ 接続の保護なし      ◆ 通常のパスワード認証      ◆	
ユーザ名:	admin@renbird.net		
	` ↑ `	受信ボート 110/送信ボート 587を確認してください	
	『@ドメイン名』まで入力し	LT <th></th>	
新しいアカウントを	取得( <u>G</u> ) 詳細設定( <u>A</u> )	再テスト(I) 完了(D) キャンセル(A)	
		クリック	

7. 『接続する上での危険性を理解しました』にチェックを入れて『完了』をクリックしてください



8. Thunderbird が規定のメールクライアントで無い場合、起動時に確認をする必要がある場合 『起動時に Thunderbird が既定のクライアントとして設定されているか確認する』にチェックを入



 メール送受信テストを行ってください。
 正常に送受信が出来ない場合はメールアカウントやパスワードやサーバー名(IP アドレス)を間違 えていないかご確認ください

## ◆ 解決が出来ない場合

『メールが送信出来ない』『送ったはずのメールが届かない』だけでは原因調査が出来ません。 お手数をお掛けしますが、原因調査を円滑に行う為、以下の様な情報をご確認の上、お問い合わせ願 います

- ◎ 出来るだけ詳細な状況
- 表示されているエラーメッセージ
- ◎ 送受信された日時